

Serie FA  
Serie HF / HFX  
Serie DCE

Typ FA



Typ HF/HFX



Typ DCE



# CALPLAS SANDFILTER

Normal- und Mittelschichtfilter für höchste Ansprüche im privaten Schwimmbad

Spitzenqualität in 2,5 bar Betriebsdruck

Ausdehnungssichere Konstruktion

# Serie FA



FA 10



FA 15



FA 20



FA 30



FA 35

## Filterbett 400 - 500 mm

### Technische Daten

Material: Polyester  
Farbe: blau, RAL Nr. 5015

Transparenter Deckel  
Ozonbeständig bis 1 g/m<sup>3</sup>  
Antiabrasive Beschichtung  
Grosse Innenverrohrung

Betriebsdruck: 2,5 bar  
Prüfdruck: 3,75 bar  
Betriebstemperatur max. 40 °C



# Serie HF / HFX



HFX 10

HFX 15

HFX 20

HFX 30

HFX 35

## Filterbett 500 - 700 mm

### Technische Daten

Material: Polyester  
Farbe: blau, RAL Nr. 5015

inkl. Manometer und Entlüftungsventil  
Transparenter Deckel  
Ozonbeständig bis 1 g/m<sup>3</sup>  
Antiabrasive Beschichtung  
Grosse Innenverrohrung

Betriebsdruck: 2,5 bar  
Prüfdruck: 3,75 bar

Betriebstemperatur max. 40 °C  
Serie HFX mit Schauglas



# Serie DCE



DCE 520



DCE 640



DCE 720



DCE 840



DCE 960

## Filterbett 1000 mm

### Technische Daten

Material: Polyester  
Farbe: blau, RAL Nr. 5015

Transparenter Deckel  
Ozonbeständig bis 1 g/m<sup>3</sup>  
Antiabrasive Beschichtung  
Schichthöhe 1000 mm

Betriebsdruck: 2,5 bar  
Prüfdruck: 3,75 bar

Betriebstemperatur max. 40 °C  
Grosses Mannloch und Schauglas

